

R-WW90II

PLYNOVÁ KLINCOVAČKA DO DREVA

ČERPÁME ZO SKÚSENOSTI

Inovatívna plynová klincovačka R-WW90II.

Na základe skúsenosti našich zákazníkov po celom svete a súčasne na základe skúsenosti našich servisných technikov s predchádzajúcim úspešným modelom WW90CH naše vývojové centrum navrhlo celú radu vylepšení a zmien a vyvinulo nástupcu, ktorý má jedny z najlepších parametrov vo svojej triede na trhu.



FUNKCIE A VÝHODY

Výkon navýšený na 104 J. Vďaka tomu dokáže bezpečne vsadzovať klince v dĺžkach od 50 do 90 mm i do tých technologicky najpevnejších drevených konštrukcií z najtvrdších drevín.

Dvojnásobne efektívnejší a silný Li-Ion akumulátor než u predchádzajúcej generácie zaisťujú až 8000 vsadení klinčov na jedno nabitie. Doba nabíjania je iba 30 min.

Prepracovaná ergonómia rukoväte vám dá pocit istoty pri manipulácii a umožní vsadiť viac klinčov bez fatálnej únavy.

Predĺžená životnosť stroja vďaka zásadnému prepracovaniu a dosiahnutiu vyššej účinnosti v zóne vzduchového filtra.

Rychlé a presné nastavenie hĺbky vsadenia klinčov.

Ochranná gumová, odnímateľná krytka hlavne zabraňuje po nasadení poškrabaniu pohľadových designových povrchov.

Výklopný hák na spodnej časti rukoväte umožní bezpečné odloženie a zavesenie stroja počas prestávok.

PODKLAD VHODNÝ PRE VSADZOVANIE KLINCOV



Konstrukčné drevo



Drevotrieska



Preglejka



Drevo



OSB dosky





Plynová kľincovačka R-WW90II je vynikajúcou bezdrôtovou alternatívou k aplikáciám v drevených konštrukciách – nie sú potrebné žiadne napájacie káble alebo hadice na stlačený vzduch. Poskytuje mobilitu, bezpečnosť a najlepší výkon. Každé vsadenie klinca trvá menej ako 1 sekundu. V kombinácii s 8 000 výstrelmi na jedno nabitie akumulátora a dobou nabíjania iba 30 minút, získate obrovské výhody vo variabilite a úspore času. Vysoký výkon 104 J vás nesklame ani pri náročných dlhých montážach.

APLIKÁCIE



Laty a konralate

Záklon doskami

Konštrukcie skeletových domov

Fasády a podhľady

Konštrukčné debnenie

Terasy a altánky



NÁVOD K POUŽITIU



1. Zatláče nástroj na podklad, pokiaľ sa neuvoľní hlavňová poistka.
2. Počkajte zlomok sekundy, až sa plyn zmieša so vzduchom a vytvorí horľavú zmes.
3. Potom stále s pritlačenou hlavňou k podkladu stlačte spúšť a vsaďte kliniec.
4. Oddiaľte hlavňu od podkladu a uvoľnite spúšť.

Vynecháním niektorého z týchto krokov neumožní previesť ďalšie vsadenie klinca.

Ponúkame

| Index | Rozsah klinčov | Počet výstrelov na jedno nabitie akumulátora | Typ klinčov | Rozmery stroja | Váha | Typ plynovej kartuše | Kapacita zásobníka | Nabíjací čas akumulátora | Prevádzkový hluk | Váha jednotková prístroj v kufrí s príslušenstvom | EAN |
|----------|----------------|--|-----------------------------------|----------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|---|---------------|
| | [mm] | | | [mm] | | | [kg] | | | | |
| R-WW90II | 50-90 | 8000 | Na papierovej páske pod uhlom 34° | 394x121,4x407 | 3,8kg | GP6 | 60 | 0,5 | 94 | 8,5 | 5906675460246 |

SET V KUFRÍ OBSAHUJE:

| | |
|------------------------------|---|
| Nabíjačka so sieťovým káblom | |
| | SP-WW90/ SC40II-CH Rychlonabíjačka, čas nabíjania = 30 min. |
| 2 x Akumulátor | |
| | SP-WW90/ SC40II-AK Akumulátor Li-Ion 2.5 Ah, 7.2V |

DOPORUČENÉ PRÍSLUŠENSTVO:

| | |
|---|--|
| Sada na čistenie plynových klincovačiek | |
| | R-KIT-WW90/ SC40 Sada pre čistenie plynových klincovačiek SC40, SC40II, WW90CH, WW90II |
| Plyn pre klincovačku WW90II | |
| | R-RAWL-GP6 Plyn do klincovačky R-WW90II zaisťuje najlepšie parametre a vysokú produktivitu |

- R-WW90II plynová klincovačka 2x akumulátor Li-Ion 2,5Ah; 7,2V
- Nabíjačka 30 min so sieťovým káblom
- Kufor s návodom k obsluhu
- Ochranné okuliare, ochrana sluchu, 2x imbus kľúč

SPOTREBNÝ MATERIÁL:

| | Klince hladké | Klince prstencové |
|-------------|--|--|
| čierne | R-DPK...-V Klince hladké na papierovej páske pod uhlom 34° | R-DRK...-V Klince prstencové na papierovej páske pod uhlom 34° |
| pozinkované | R-DPG...-V Klince hladké, pozinkované na papierovej páske pod uhlom 34° | R-DRG...-V Klince prstencové, pozinkované na papierovej páske pod uhlom 34° |